



FLESSIBILE ED AFFIDABILE

Il telaio perimetrale in tubolare di acciaio semiovale di questa base, se pur di sezione inferiore rispetto alle altre basi letto, è maggiormente rafforzato dall'inserimento di una canalina laterale ad U che assicura un pratico e solido alloggio per l'incasso delle doghe in legno spaziate tra di loro per permettere un'ottimale ricircolo dell'aria. Una base letto dal giusto rapporto qualità - prezzo.



supporto centrale sottodoga con guaina antirumore

SCHEDA TECNICA

TELAIO

- tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,1 curvato e saldato all'unione con canalina in lamiera ad U saldata lateralmente

PIANO STRUTTURA

- n 14 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

VERNICIATURA


- a polvere epossidica termoindurente di colore "grigio millefiori"

PIEDI

- tubolare in acciaio diam. mm 40, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo
- disponibili in altezza cm 35 piano rete

PARTICOLARITA'

- supporto porta-doga in materiale termoplastico anticigolio
- base matrimoniale realizzata in tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,4 curvato e saldato all'unione con canalina in lamiera ad U saldata lateralmente
- base matrimoniale con tubo centrale sottodoga antiaffossamento con guaina antirumore con listelli piani interi da mm 68x8
- base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta



Sezione telaio